


Agriculture



MINI Conçu pour une incinération sûre et propre des déchets de fermes agricoles. Incinérateur agricole de grande efficacité pour les déchets de volaille, de mouton et de boucherie. Maintenez votre biosécurité.



Préservez votre biosécurité en détruisant en toute sécurité divers déchets de fermes d'élevage. Conçu et fabriqué selon les dernières technologies en matière d'incinération animale. Paramétré pour une réduction de 40% de la consommation de carburant par rapport aux solutions alternatives grâce à un réfractaire à base de briques multicouches.

Chargement par le haut avec des blocs de béton armé résistant aux chocs pour une utilisation facile et durable. Certifié par l'agence gouvernementale D.E.F.R.A et conforme à la réglementation de l'UE sur les sous-produits d'origine animale. Capacité de chargement de 250 kg.

Spécification de la machine

Externe L x W x H (mm)	3325 x 2210 x 1940/3825
Interne L x W x H (mm)	1320 x 720 x 700
Volume de la Chambre (m ³)	0.59
Poids (Environ Tonnes)	2.6
Capacité de Charge Maximale (kg)	350
Taux de Combustion Nominal UK * (kg/hr)	<50
Taux de Combustion [Exportation Uniquement]* (kg/hr)	50 - 75
Capacité Thermique (kW)	144
Alimentation 50/60 hz	220 - 250v
Ouverture de Porte	1265 x 690
Panneau de Configuration	AI ou PLC
Types de Carburant	Diesel, LPG, N-Gas
Panneau Isolant	25mm Super Laine
Isolation Grade Brique	Grade E23
Brique Réfractaire (Alumine)	42.5%

*Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications, les dimensions et la qualité des matériaux de temps à autre, tant que la modification est mineure ou qu'elle améliore le produit.

Chambre Primaire

- Zone d'impact en bloc préfabriqué pour protéger le revêtement réfractaire pendant le chargement.
- Réfractaire de brique interne a grande isolation, construit le long d'un système de verrouillage mutuel pour assurer une résistance et longévité maximales.
- Brique réfractaire de qualité supérieure à haute teneur en alumine offrant une rétention thermique optimale.
- Couvercle d'accès isolé équilibré à chargement par le haut.
- Allumage / extinction automatique du brûleur d'allumage à température contrôlée, équipé de ventilateurs d'air internes.

Chambre Secondaire

- Doublure réfractaire interne entièrement isolée.
- Construit à partir d'isolation à faible masse thermique de haute qualité.
- Régulation automatique de la température
- Brûleur à combustion avec commande d'allumage automatique, complet avec ventilateurs d'air internes.
- Ventilateurs d'air de brûleur à combustion intégrés contrôlant automatiquement la distribution d'air dans les zones désignées.
- Sonde de température située au-dessus de la chambre de postcombustion, Pour garantir que la chambre atteigne le minimum requis de 850°C avec un temps de rétention de 2 secondes.

Types de déchets recommandés

	Viandes	✓
	Volailles Et Poulets	✓
	Déchets de boucherie	✓
	Moutons et agneaux	✓

Agriculture

MINI

Conçu pour une incinération sûre et propre des déchets de fermes agricoles.



Chargement et Décendrage des déchets

La gamme d'incinérateurs agricoles est conçue pour être chargée directement dans la chambre primaire. Le chargement peut être manuel ou mécanique via une excavatrice ou une benne basculante. Le processus d'incinération réduira les déchets à environ 3% en volume de cendres. Les cendres doivent être enlevées avant le chargement suivant des déchets pour assurer des taux de brulage optimaux. Des portes Décendrage en option sont disponibles.

La différence Addfield

- Boîtier en acier doux robuste préfabriqué de 8mm et 10mm, soudure rigide des joints/ renforcé de manière appropriée.
- Chambre de chargement optimisée pour une capacité opérationnelle maximale.
- Couvercle isolé léger en fibres réfractaires résilientes, assurant une fermeture étanche et une excellente efficacité thermique.
- Couvercle de la chambre de chargement à contrepoids pour une facilité d'utilisation.
- Epaisseur de la doublure de la chambre primaire 180mm jusqu'à 1450°C.
- Finition peinture de qualité supérieure - Les structures en acier sont peintes à l'aide d'un système de peinture haute qualité à deux composants.
- Doublure réfractaire multicouche utilisant des briques réfractaires et des briques isolantes, pour améliorer l'efficacité thermique.



Equipement d'opération supplémentaire



Basculateur

Permet de vider les déchets dans le foyer à l'aide d'un mécanisme électrohydraulique unique capable de soulever et de basculer plus de 150 kg. Le chargement mains libres garantit la sécurité des opérateurs lors de la manipulation de déchets dangereux.



Réservoir d'essence

Vous permet de faire fonctionner l'incinérateur sur tous types de sites et de fournir une réserve supplémentaire. Disponible en capacité de 650 à 5000 litres. Facilite le stockage et surveillance du carburant en toute sécurité à proximité de votre incinérateur.



Panneau de contrôle

Des panneaux de contrôle spécialement conçus pour paramétrer votre incinération. Préprogrammé et pouvant être ajusté manuellement pour des résultats optimaux. Bouton de commande et écran tactile avec système d'enregistrement de données en option.

